



in ears
PYCO



Pyco

690 zł
cena detaliczna

Przetwornik: dynamiczny 6,5 mm
 Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
 Impedancja: 16 Ohm
 Czułość (1 kHz) SPL na 0,1 V: 96 dB
 Maksymalne SPL na wyjściu: 110 dB
 Waga: 6 g
 Nakładki na słuchawki: 2 pary ComplyFoam T-100 (M/L), 5 par silikonowych (S/M/L/M long/L long)
 Kabel: 1,2 m z mikrofonem i pilotem
 Wysokiej jakości pudełko do transportu
 1 adapter do foteli lotniczych, 1 adapter MTP

Tio

1490 zł
cena detaliczna



Pojedynczy przetwornik BA
 Pasmo przenoszenia: 19 Hz – 21 kHz
 Impedancja: 18 Ohm
 Czułość (1 kHz) SPL na 0,1 V: 101 dB
 Maksymalne SPL na wyjściu: 112 dB
 Waga: 5 g
 Nakładki na słuchawki: 2 pary ComplyFoam T-100 (M/L), 5 par silikonowych (S/M/L/M long/L long)
 Kabel: 1,2 m z mikrofonem i pilotem
 Wysokiej jakości pudełko do transportu
 1 adapter do foteli lotniczych, 1 adapter MTP

iQ pro

1890 zł
cena detaliczna



Technologia dwudrożna hybrydowa: przetwornik BA + 8 mm przetwornik dynamiczny
 Pasmo przenoszenia: 17 Hz – 21 kHz
 Impedancja: 20 Ohm | Czułość (1 kHz) SPL na 0,1 V: 101 dB
 Maksymalne SPL na wyjściu: 114 dB | Waga: 10 g
 Nakładki na słuchawki: 2 pary ComplyFoam Tx-100 (M/L), 5 par silikonowych (S/M/L/M. long/L long)
 Kabel: 1,2 m
 Wysokiej jakości pudełko do transportu

iQ

2790 zł
cena detaliczna



Technologia dwudrożna hybrydowa: przetwornik BA + 8 mm przetwornik dynamiczny
 Pasmo przenoszenia: 17 Hz – 21 kHz
 Impedancja: 20 Ohm | Czułość (1 kHz) SPL na 0,1 V: 101 dB
 Maksymalne SPL na wyjściu: 114 dB | Waga: 10 g
 Nakładki na słuchawki: 2 pary ComplyFoam T-100 (M/L), 5 par silikonowych (S/M/L/M long/L long)
 Kabel: 2 x 1,2 m z mikrofonem i pilotem – odłączane wymienne pudełko do transportu wykonane ze skóry naturalnej z magnetycznym zamknięciem
 1 adapter do foteli lotniczych, 1 adapter MTP



HFI 15G

349 zł
cena detaliczna

Technologia S-Logic Natural Surround Sound,
Dynamiczny przetwornik
Konstrukcja otwarta
pasmo przenoszenia – 20-20000 Hz
Impedancja 32 Ohm
SPL 96 dB
Przetwornik 40 mm Mylar
Waga 85 g (bez przewodu)
Kabel 1m z wtykiem jack 3.5 mm, adapter 3.5/6.3 mm,
dodatkowy kabel 4m



HFI 450

409 zł
cena detaliczna

Technologia S-Logic Natural Surround Sound,
Dynamiczny przetwornik
Konstrukcja zamknięta
pasmo przenoszenia – 20-20000 Hz
Impedancja 32 Ohm
SPL 96 dB
Przetwornik 40 mm Mylar
Waga 265 g (bez przewodu)
Kabel 1m z wtykiem jack 3.5 mm, adapter 3.5/6.3 mm,
dodatkowy kabel 4m
Pokrowiec do transportu



HFI 580

619 zł
cena detaliczna

Technologia S-Logic Plus,
Dynamiczny przetwornik
Konstrukcja zamknięta
pasmo przenoszenia – 10-22000 Hz
Impedancja 32 Ohm
SPL 101 dB | Przetwornik 50 mm Mylar
Ultra Low Emission, MU metal
Waga 285 g (bez przewodu)
Kabel 1m, dodatkowy kabel 4 m
adapter 3.5/6.3 mm | opakowanie do transportu



HFI 780

919 zł
cena detaliczna

Technologia S-Logic Plus,
Dynamiczny przetwornik
Konstrukcja zamknięta
pasmo przenoszenia – 10-26000 Hz
Impedancja 35 Ohm
SPL 96 dB
Przetwornik 40 mm połączony
Ultra Low Emission, MU metal
Waga 285 g (bez przewodu)
Kabel 1m, dodatkowy kabel 4 m
adapter 3.5/6.3 mm
opakowanie do transportu
płyta demo CD



GO

469 zł
cena detaliczna

Technologia S-Logic Natural Surround Sound,
Dynamiczny przetwornik
Konstrukcja zamknięta
Pasma przenoszenia – 20-20000 Hz
Impedancja 32 Ohm
SPL 96 dB
Przetwornik 40 mm PET
Waga 133 g (bez przewodu)



GO Bluetooth

629 zł
cena detaliczna

Technologia S-Logic Natural Surround Sound,
Dynamiczny przetwornik | Konstrukcja zamknięta
Pasma przenoszenia – 20-20000 Hz
Wersja Bluetooth: 4.1 aptX
Profile Bluetooth: HFP / A2DP / HSP / AVRCP
Czas pracy na baterii: 21 - 23h | Czas ładowania: 2.5h
Odległość transmisji BT: 20 - 30 m
Impedancja: 20 Ohm
SPL: 101 dB
Przetwornik 40 mm PET
Waga: 162 g (bez przewodu)



Dj1

629 zł
cena detaliczna

Technologia S-Logic Plus,
Konstrukcja zamknięta
Dynamiczny przetwornik
pasmo przenoszenia – 10-22000 Hz
Impedancja 32 Ohm
SPL 104 dB
Przetwornik 50 mm Mylar
Ultra Low Emission, MU metal
Waga 285 g (bez przewodu)
Przewód 3 m
Adapter 3.5/6.3 mm
Pokrowiec do transportu



Dj1 PRO

919 zł
cena detaliczna

Technologia S-Logic Natural Surround Sound,
Konstrukcja zamknięta
Dynamiczny przetwornik
pasmo przenoszenia – 10-22000 Hz
Impedancja 64 Ohm
SPL 102 dB
Przetwornik 50 mm Mylar
Ultra Low Emission, MU metal
Waga 295 g (bez przewodu)
Przewód 3 m i 0.8 mm
Pokrowiec do transportu
Dodatk a podus ek



PERFORMANCE 820

629 zł
cena detaliczna

+ SIRIUS 990 zł
cena detaliczna

Technologia: S-Logic Plus
Konstrukcja: dynamiczna, zamknięta
Pasma przenoszenia: 10-22 000 Hz
Impedancja: 32 Ohm
SPL: 99 dB
Przetwornik: dynamiczny z membraną PET, 40mm
Magnes: NdFeB
Waga (bez kabla): 244g
Dwa odłączane kable: Długość: 1.2 m, z mikrofonem, pilotem i pozłacanym wtykiem 3,5mm;
Dedykowane etui, Kolory: czarny, biały, czerwony,



PERFORMANCE 840

990 zł
cena detaliczna

+ SIRIUS 1390 zł
cena detaliczna

Technologie S-Logic Plus, Technologia ULE
Ekranowanie MU-metalem
Budowa zamknięta
Przetworniki dynamiczne
Pasma przenoszenia: 10-25 000 Hz
Impedancja: 32 Ω
SPL: 96 dB
Przetwornik: 409 mm, membrana PET, magnes NdFeB
Waga: 274 g (bez kabla)
Kable: 3 m z 3,5 mm, pozłacanym wtykiem mini-jack, przejściówka 6,3 mm



PERFORMANCE 880

1490 zł
cena detaliczna

+ SIRIUS 1990 zł
cena detaliczna

Technologie S-Logic Plus, Technologia ULE
Ekranowanie MU-metalem
Budowa zamknięta
Przetworniki dynamiczne
Pasma przenoszenia: 7-35 000 Hz
Impedancja: 32 Ω
SPL: 94 dB
Przetwornik: 40 mm, pokryta tytanem membrana PET, magnes NdFeB
Waga: 274 g (bez kabla)
Kable: 3 m z 3,5 mm, pozłacanym wtykiem mini-jack, przejściówka 6,3 mm + kabel 1,2 mm z mikrofonem oraz pilotem; wtyk 3,5 mm



PERFORMANCE 860

1190 zł
cena detaliczna

Technologie S-Logic Plus, Technologia ULE
Ekranowanie MU-metalem
Budowa zamknięta
Przetworniki dynamiczne
Pasma przenoszenia: 10-28 000 Hz
Impedancja: 32 Ω
SPL: 94 dB
Przetwornik: 409 mm, pozłacana membrana PET, magnes NdFeB
Waga: 274 g (bez kabla)
Kable: 3 m z 3,5 mm, pozłacanym wtykiem mini-jack, przejściówka 6,3 mm



NAOS – przetwornik cyfrowo-analogowy

719 zł
cena detaliczna

Kompatybilność: Smartfony (iOS, Android), Tablety, Laptopy/PC (Mac OS, Windows)

Wyjście: 3,5mm mini-jack

Częstotliwość: 10 Hz - 30 kHz

Wymiary: 46 mm x 18 mm x 6 mm

Waga: 6 g

Aksesoria: przejściówki: MicroUSB-Lightning, MicroUSB-USB (Typ A), MicroUSB-USB(C), MicroUSB-MicroUSB; opakowanie do transportu



SIRIUS – Adapter Bluetooth dla serii Performance

590 zł
cena detaliczna

Kompatybilność: Ultrasone Performance 820, 840, 860, 880

Technologia: Bluetooth 4.1, aptX®

Profile Bluetooth: HFP, A2DP, HSP, AVRCP

Czas pracy na baterii: 8 -12h

Czas ładowania: 1 hour

Maksymalna odległość transmisji BT: 20 m

Przyciski: Play/Pause, Głośność

Waga: 12 g



PRO 2900

1690 zł
cena detaliczna

Technologia S-Logic Natural Surround Sound,

Dynamiczny przetwornik

Konstrukcja otwarta

pasmo przenoszenia – 6-42000 Hz

Impedancja 40 Ohm

SPL 96 dB

Przetwornik 40 mm pokryty tytanem

Ultra Low Emission, MU Metal

Waga 295 g (bez przewodu)

more power
480 i



PRO 480i NOWOŚĆ

509 zł
cena detaliczna

- budowa dynamiczna, zamknięta,
- technologia S-Logic[®],
- impedancja: 32 Ohm,
- przetwornik: Mylar, 40mm,
- magnes: NdFeB,
- pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz,
- SPL: 96 dB,
- waga (bez kabla): 260g,
- 2 odłączane kable: 1m z wtykiem 3.5mm stereo jack, 4m z wtykiem 3.5mm stereo jack,
- adapter 3.5mm/6.3mm,
- pokrowiec do transportu.

closed masterpiece
580 i



PRO 580i NOWOŚĆ

679 zł
cena detaliczna

- budowa dynamiczna, zamknięta,
- technologia S-Logic[®] PLUS, ULE,
- impedancja: 32 Ohm,
- przetwornik: Mylar, 50mm,
- magnes: NdFeB,
- pasmo przenoszenia: 10 - 22000 Hz,
- SPL: 101 dB,
- waga (bez kabla): 295g,
- kabel 2,5m z wtykiem 3.5mm stereo jack,
- adapter 3.5mm/6.3mm,
- dodatkowa para poduszek,
- pokrowiec do transportu.

credo of sound
780 i



PRO 780i NOWOŚĆ

849 zł
cena detaliczna

- budowa dynamiczna, zamknięta,
- technologia S-Logic[®] PLUS, ULE,
- impedancja: 35 Ohm,
- przetwornik: Mylar, 410mm,
- magnes: NdFeB,
- pasmo przenoszenia: 10 - 26000 Hz,
- SPL: 96 dB,
- waga (bez kabla): 295g,
- kabel 2,5m z wtykiem 3.5mm stereo jack,
- adapter 3.5mm/6.3mm,
- dodatkowa para poduszek,
- pokrowiec do transportu.

more power
550 i



PRO 550i

990 zł
cena detaliczna

- budowa dynamiczna, zamknięta,
- technologia S-Logic® PLUS, ULE,
- impedancja: 64 Ohm,
- przetwornik: Mylar, 50mm,
- magnes: NdFeB,
- pasmo przenoszenia: 10 - 22000 Hz,
- SPL: 102 dB,
- waga (bez kabla): 295g,
- 2 odłączane kable: 0,8m USC z wtykiem 3.5 mm stereo jack,
3m z wtykiem 6.3 mm NEUTRIK stereo jack,
- dodatkowa para poduszek,
- pudełko do transportu

closed masterpiece
750 i



PRO 750i

1490 zł
cena detaliczna

- budowa dynamiczna, zamknięta,
- technologia S-Logic® PLUS, ULE,
- impedancja: 40 Ohm,
- przetwornik: Mylar/Tytan, 40mm,
- magnes: NdFeB,
- pasmo przenoszenia: 8 - 25000 Hz,
- SPL: 94 dB,
- waga (bez kabla): 295g,
- 2 odłączane kable: 0,8m z wtykiem 3.5 mm stereo jack,
3m z wtykiem 6.3 mm NEUTRIK stereo jack,
- dodatkowa para poduszek,
- pudełko do transportu

credo of sound
900 i



PRO 900i

1990 zł
cena detaliczna

- budowa dynamiczna, zamknięta,
- technologia S-Logic® PLUS, ULE,
- impedancja: 40 Ohm,
- przetwornik: Mylar/Tytan, 40mm,
- magnes: NdFeB,
- pasmo przenoszenia: 6 - 42000 Hz,
- SPL: 96 dB,
- waga (bez kabla): 295g,
- 2 odłączane kable: 1.5m USC z wtykiem 3.5 mm stereo jack,
3m z wtykiem 6.3 mm NEUTRIK stereo jack,
- dodatkowa para poduszek,
- pudełko do transportu

art of open sound
2900 i



PRO 2900i

1990 zł
cena detaliczna

- budowa dynamiczna, otwarta,
- technologia S-Logic® PLUS, ULE,
- impedancja: 40 Ohm,
- przetwornik: Mylar/Tytan, 40mm,
- magnes: NdFeB,
- pasmo przenoszenia: 6 - 42000 Hz,
- SPL: 96 dB,
- waga (bez kabla): 295g,
- 2 odłączane kable: 1.5m USC z wtykiem 3.5 mm stereo jack,
3m z wtykiem 6.3 mm NEUTRIK stereo jack,
- dodatkowa para poduszek,
- pudełko do transportu



Signature Studio

1990 zł
cena detaliczna

Technologia S-Logic Plus
Dynamiczny przetwornik,
Konstrukcja zamknięta
pasmo przenoszenia – 8-40000 Hz
Impedancja 32 Ohm
SPL 98 dB
Przetwornik 40 mm Mylar/Tytan
Ultra Low Emission, MU metal
Waga 290 g (bez przewodu)
2 kable odłączane: 3m z wtykiem 6.3mm, 1.2 m z wtykiem 3.5mm,
Pudełko do transportu



Signature DXP **NOWOŚĆ**

1990 zł
cena detaliczna

Technologia S-Logic Plus
Dynamiczny przetwornik,
Konstrukcja zamknięta
pasmo przenoszenia – 5-30000 Hz
Impedancja 32 Ohm
SPL 115 dB
Przetwornik 50 mm Mylar/Tytan
Ultra Low Emission, MU metal
Waga 290 g (bez przewodu)
2 kable odłączane: 3m z wtykiem 6.3mm, 1.2 m z wtykiem 3.5mm,
Pudełko do transportu



Signature DJ

3390 zł
cena detaliczna

Technologia S-Logic Plus
Dynamiczny przetwornik,
Konstrukcja zamknięta
pasmo przenoszenia – 5-32000 Hz
Impedancja 32 Ohm
SPL 115 dB
Przetwornik 50 mm Mylar
Ultra Low Emission, MU metal
Waga 300 g (bez przewodu)
2 kable odłączane: 3m z 6.3 wtykiem, 1.2 m z 3.5 mm wtykiem,
mikrofonem i pilotem
Pałąk oraz poduszki wykonane ze skóry etiopskiej owcy
Pudełko do transportu



Signature PRO

3790 zł
cena detaliczna

Technologia S-Logic Plus
Dynamiczny przetwornik,
Konstrukcja zamknięta
pasmo przenoszenia – 8-42000 Hz
Impedancja 32 Ohm
SPL 98 dB
Przetwornik 40 mm pokryty tytanem
Ultra Low Emission, MU metal
Waga 300 g (bez przewodu)
2 kable odłączane z tykiem B-Lock: 3m z 6.3 wtykiem Neutrik,
1.5 m z 3.5 mm wtykiem Neutrik (wtyk kątowy)



Edition 8 EX

7990 zł
cena detaliczna

Budowa zamknięta, dynamiczny przetwornik
Technologia S-Logic EX | Technologia ULE
Ekranowanie MU Metal | Impedancja 38 Ohm
Przetwornik 40 mm pokryty tytanem | Pasma przenoszenia 5-46000 Hz
SPL 96dB | Waga 330 g (bez kabla)
Odpinany 4-żyłowy kabel o długości 3m z wtykami LEMO, połączony wtyk
3.5mm oraz nakręcany adapter 6.3mm | Ściereczka z mikrofibry
Wysokiej jakości aluminiowe opakowanie | Wykonany w Niemczech



Edition 8 - Carbon

6990 zł
cena detaliczna



Edition 8 - Romeo/Julia

5890 zł
cena detaliczna



Edition 8 - Palladium

5490 zł
cena detaliczna



Edition 8 - Ruthenium

4990 zł
cena detaliczna

Dynamiczny przetwornik, | Technologia S-Logic TM Plus
technologia ULE, MU Metal | Impedancja 30 Ohm
Przetwornik 40 mm pokryty tytanem | Pasma przenoszenia 6-42000 Hz
SPL 96dB | Waga 260 g (bez kabla)
Kabel 1.2 m z wtykiem 3.5 mm
oraz 4 m z wtykiem 3.5 mm adapter 3.5/6.3 mm
Wykonany w Niemczech

M
Edition



Edition M Black Pearl

2990 zł
cena detaliczna

- Konstrukcja zamknięta, przetworniki dynamiczne
- Technologia S-Logic® Plus
- Technologia ULE
- Impedancja: 40Ω
- 30mm, pokryty tytanem przetwornik
- Magnes: NdFeB
- Pasmo przenoszenia: 10 – 38.000 Hz
- Skuteczność: 99 dB
- Waga: 146g (bez kabla)
- Odłączany kabel z mikrofonem i sterowaniem (1.2m, miedź OFC), połączany wtyk kątowy 3,5mm
- Stalowy pałąk
- Muszle pokryte PVD, wykończone na wysoki połysk z metalową powierzchnią
- Pałąk i poduszeczki słuchawek wykończone najwyższej jakości owczą skórą



Edition M

3690 zł
cena detaliczna

- słuchawki dynamiczne, zamknięte
- technologia S-Logic® Plus
- technologia ULE
- impedancja: 40 Ohm
- 30 mm przetwornik z membraną pokrytą tytanem
- magnes: NdFeB
- SPL: 99 dB
- Waga: 146g (bez kabla)
- Odłączany kabel z mikrofonem i pilotem (1,2m, OFC) z połączonym, kątowym, 4-ro polowym wtykiem typu mini jack (3,5mm)
- Muszle wykończone rutenem
- Pałąk i pady wykończone skórą etiopskiej owcy długowłosej
- Ściereczka z mikrofibry do czyszczenia,
- wysokiej jakości etui do przechowywania i transportu



Edition M PLUS Black Pearl

3990 zł
cena detaliczna

- Konstrukcja zamknięta, przetworniki dynamiczne
- Technologia S-Logic® Plus
- Technologia ULE
- Impedancja: 40Ω
- 30mm, pokryty tytanem przetwornik
- Magnes: NdFeB
- Pasmo przenoszenia: 10 – 38.000 Hz
- Skuteczność: 99 dB
- Waga: 146g (bez kabla)
- Odłączany kabel z mikrofonem i sterowaniem (1.2m, miedź OFC), połączany wtyk kątowy 3,5mm
- Stalowy pałąk
- Muszle pokryte PVD, wykończone na wysoki połysk z metalową powierzchnią
- Pałąk i poduszeczki słuchawek wykończone najwyższej jakości owczą skórą



Edition 10 - Limited -

8390 zł
cena detaliczna

Dynamiczny przetwornik,
Konstrukcja otwarta
Technologia S-Logic Plus
technologia ULE, MU Metal
Impedancja 32 Ohm
Przetwornik 40 mm pokryty tytanem
Pasma przenoszenia 5-45000 Hz
SPL 99dB
Waga 282 g (bez kabla)
Kabel 3m z wtykiem 6,3mm
Wysokiej jakości pudełko do transportu
Stand do słuchawek



Edition 12

5490 zł
cena detaliczna

Dynamiczny przetwornik, konstrukcja otwarta
Technologia S-Logic Plus
technologia ULE, MU Metal
Impedancja 40 Ohm
Przetwornik 40 mm połączony
Pasma przenoszenia 6-42000 Hz
SPL 99dB
Waga 282 g (bez kabla)
Kabel 3m z wtykiem 6.3 mm
Wykonany w Niemczech

TRIBUTE 7

TRIBUTE 7

10990 zł
cena detaliczna



Słuchawki zamknięte z przetwornikami dynamicznymi
Technologia S-Logic® Plus
Technologia ULE
Impedancja: 30 Ω
40 mm przetwornik z membraną z Mylaru pokrytego warstwą tytanu
Magnes: NdFeB
Pasma przenoszenia: 8 – 35,000 Hz
Skuteczność: 96 dB
Waga: 396 g (bez kabla)
Muszle słuchawek wykonane z aluminium anodyzowane na kolor "mystic blue"
Pałąk wykończony najlepszą Alcantarą®
Poduszeczki słuchawek pokryte skórą etiopskiej owcy długowłosej
Dwa odłączane kable z konektorami B-lock:
Długość: 1,2m, z połączonym małym jackiem (3,5mm)
Długość: 3m, z połączonym małym jackiem (3,5mm)
1x nakręcana przejściówka na dużego jacka (6,3mm)
Opakowania:
1x ozdobne pudełko z drzewa wiśniowego | 1x twarde etui podróżne
Akcesoria: Ściereczka z mikrowłókien do czyszczenia słuchawek

Edition 5

14 990 zł
cena detaliczna



Budowa: dynamiczna, zamknięta
Technologia S-Logic EX
Technologia ULE
Impedancja: 32 Ohm
Przetwornik: 40 mm pokryty tytanem
Magnes: NdFeB (neodymowy)
Pasma przenoszenia: 5-46 000 Hz
SPL: 96 dB
Waga: 280 g
Okablowanie:
2 odłączane kable - 1,5 m z wtykiem Neutrik 3,5 mm oraz 4 m z wtykiem Neutrik 6,3 mm
Metalowy pałąk
dębowa obudowa muszli
skórzane poduszki
chromowane wykończenia
ściereczka czyszcząca
specjalne opakowanie do przechowywania
odlewany metalowy stand
worek do transportu
adapter 3,5 na 6,3 mm i 6,3 mm na 3,5 mm
Edycja limitowana 555 sztuk

Tylko
555
sztuk



Edition 5 - Unlimited

7990 zł
cena detaliczna

Budowa: dynamiczna, zamknięta
Technologia S-Logic EX
Technologia ULE
Impedancja: 32 Ohm
Przetwornik: 40 mm pokryty tytanem
Magnes: NdFeB (neodymowy)
Pasma przenoszenia: 5-46 000 Hz
SPL: 96 dB
Waga: 280 g (bez kabla)
Okablowanie: 1,5m z kątowym wtykiem Neutrik 3,5mm, 4m z prostym wtykiem Neutrik 6,3mm oraz 1,2m z mikrofonem i kątowym wtykiem 3,5mm
Aluminiowy pałąk
Rutenowa obudowa muszli
Skórzane poduszki
Ściereczka czyszcząca z mikrofibry
Wysokiej jakości pudełko do transportu



Jubilee 25 Edition

19990 zł
cena detaliczna

- Budowa zamknięta, dynamiczny przetwornik
- Technologia S-Logic EX
- Technologia ULE,
- Ekranowanie MU Metal
- Impedancja 32 Ohm
- Przetwornik 40 mm pokryty tytanem
- Pasmo przenoszenia 5-46000 Hz
- SPL 96dB
- Waga 314 g (bez kabla)
- Odpinany 4-żyłowy kabel o długości 3m z wtykami LEMO, połączony wtyk 3.5mm oraz nakręcany adapter 6.3mm,
- Ściereczka z mikrofibry
- Wysokiej jakości pudełko do przechowywania i transportu
- Wykonany w Niemczech

E·D·I·T·I·O·N·15



Edition 15 **NOWOŚĆ**

9990 zł
cena detaliczna

- Technologia S-Logic EX
- Dynamiczny przetwornik,
- Konstrukcja otwarta
- Pasmo przenoszenia – 5-48000 Hz
- Impedancja 40 Ohm
- SPL 94 dB
- Przetwornik 40 mm Tytanowy połączony
- Ultra Low Emission, MU metal
- Waga 320 g (bez przewodu)
- 2 odłączane, 4-rdzeniowe kable z wtykami LEMO:
 - 3m z wtykiem 3.5mm z adapterem 6.3mm,
 - 1.2 m z wtykiem 3.5mm,
- Aluminiowy pałąk,
- Drewniane muszle z drzewa wiśniowego,
- Pokrywa akustyczna ze stali nierdzewnej,
- Wykończenie pałąka ze skóry owiec Merino,
- Welurowe poduszki,
- Ściereczka do czyszczenia,
- Skórzane pudełko.